



M型号 CI-50 50安培电流 断续器

特征:

- 中断交流或直流
- 开/关 0.1 秒至 99.9 秒
- 带锁定连接器的电缆
- LED显示 OPEN / CLOSED
- 查看程序显示循环设置
- 电池供电(AA 电池)
- 易于操作编程
- 电缆存储, 以防
- 棕褐色可锁外壳融入周围环境



中国区代理商



北京洛伊奥商贸公司

(授权期限: 2014-2022年)

中国区常年有现货

Info@tinker-rasor.com.cn | tinker-rasor.com.cn

Tinker & Rasor 质量体现在我们的产品, 我们的员工和我们的客户服务中。

TINKER & RASOR

产品数据表 | 型号 CL-50 50安培电流断续器

特征:

- 中断整流器的交流或直流侧
- 无极性问题
- 0.1s-99.9s 编程 (0.1秒增量)
- 高精度内部时钟
- LED在运行期间显示打开和关闭状态
- 电池供电 (AA)
- 电池寿命长达 100小时
- 电池电量不足指示

结构:

- 固态电路, 无汞继电器
- 硬塑料树脂箱, 带坚固的盖锁, 锁箱盖锁定或能够打开
- 低调的棕褐色
- 外壳包括内部存储区域
- 易于阅读, 高对比度面板

应用:

- 阴保电流整流器的中断
- DCVG
- 管地电位
- 即时关闭
- 其它潜在读数

规格:

- 交流或直流最大50安培
- 交流或直流最大120V
- (4) "AA" 电池
- 在开放条件下启动
- -19°C to 60°C (-2°F to 140°F)

尺寸:

5.75" x 12.25" x 10", 5磅
(146mm x 311mm x 254mm, 2.27 kg)

装运尺寸:

14" x 12" x 6", 6磅

交付: 从北京市东城区发货, 限国内顺丰包邮
服务: 24小时, 全天候服务
美国质保: 90天

洛伊奥质保: 1年, 终身有偿维修服务



易于使用和操作, CI-50可以在几秒钟内编程并立即中断。



CI-50的小面板尺寸允许在机箱内有大量的存储空间。

箱子也可以上锁。



CI-50使用AA电池。易于查找和更换。

CI-50中的AA电池将使其工作80小时以上。



CI-50断续器随附电缆。单个锁定连接器连接到一对引导夹。电缆长度为6' (1.8米)
(p/n:026-085)

中国区常年有现货

tinker-rasor.com.cn